

SCHEMA TECNICA:  
**CERA METAL LUX**

Detergente naturale a base d'acqua per interni ed esterni.



## DESCRIZIONE

LIME RESTORE è una miscela di particolari tensioattivi e una selezione di cariche in emulsione acquosa. Grazie all'attento bilanciamento dei suoi componenti, essa è particolarmente adatta a pulire pareti trattate a stucco antico, spatolato, marmorino, prodotti a base calce in generale ma anche marmi e piastrelle, rigenerando l'aspetto originario del supporto. Le pareti soggette ad un costante trattamento rimangono stabili nel tempo senza subire alterazioni cromatiche.

## DATI TECNICI

- Residuo secco t.p.: 12% ca.
- Peso specifico: 1,050 g/cm<sup>3</sup> ca.
- PH: 9,0 ± 1.
- Resa: 6/10 mq/l variabile secondo l'assorbimento del fondo.

## .IMPIEGO

LIME RESTORE viene impiegato al fine di lustrare, conservare e ritemperare finiture decorative di prestigio. L'utilizzo di tale finitura consente di pulire e proteggere la superficie interessata, ritardando il naturale deterioramento del prodotto.

## . APPLICAZIONE

LIME RESTORE deve essere utilizzato senza diluizione su materiali asciutti. Applicare energeticamente con spugna o panno sino a quando l'area interessata risulta pulita. Rimuovere quindi con un panno umido l'eccesso di prodotto rimasto sulla superficie. Al fine di evitare che lo sporco penetri in profondità del supporto e che risulti difficilmente rimovibile è consigliato eseguire frequentemente questa lavorazione, soprattutto nelle zone vicine a fonti di calore, elettrodomestici o nei settori soggetti a sedimenti indesiderati.

## .CONSERVAZIONE

Teme il gelo. Conservare a temperature superiori a +5 °C ed inferiori a +30 °C. Il materiale se immagazzinato in locali adeguati, ha durata di 2 anni. La stabilità del prodotto travasato ed eventualmente modificato non è garantita in nessun caso. Si consiglia sempre una prova preventiva.

## .AVVERTENZE

- Arieggiare l'ambiente dove lo si applica.
- Prodotto non infiammabile.
- Si consiglia l'applicazione ad una temperatura superiore +5 °C ed inferiore a + 35 °C.

## .FORNITURA

- Taniche da 1 lt, 5 lt e 20 lt.
- Tinte: Neutro.

