

SCHEMA TECNICA: **WALL SATIN**

Idropittura traspirante murale per interni di ottima copertura.



DESCRIZIONE

WALL SATIN è un'idropittura a base di speciali resine (inodore con VOC=0) emulsionate, cariche molto coprenti e additivi antimuffa. Questo prodotto viene utilizzato per gli interni e ha un'ottima copertura, avente lo scopo di prevenire il formarsi delle muffe sulle pareti. Offre grande traspirabilità ed è molto efficace nel tempo purché non venga ricoperta con altre pitture. Finitura opaca per interni, adatta a qualsiasi tipo di supporto murario finito con intonaco civile, malta fina o pareti già trattate. Conferisce alle pareti omogeneità e un gradevole aspetto estetico.

DATI TECNICI

- Peso specifico: 1.554 kg/l ca.
- Consumo: 130-170 g/mq per mano.
- Resa: 5-6 mq/l a lavoro finito a due mani.

.IMPIEGO

WALL SATIN viene impiegata come protezione e decorazione di intonaci di finitura per interni e muri precedentemente pitturati.

.PREPARAZIONE DEL FONDO

La superficie da pitturare deve essere asciutta, libera da polvere e sporco, pulita da eventuali tracce di pitture non aderenti, olio, grassi ed altri depositi. Prima di applicare il ciclo di verniciatura, attendere almeno 28 giorni dall'applicazione dell'intonaco di finitura. Nel caso di intonaci sfarinati o particolarmente assorbenti si consiglia l'applicazione del fondo isolante del tipo FISSATIVO A oppure ISOLANTE UNIVERSALE. E' sempre consigliabile effettuare questo trattamento quando la superficie da pitturare presenta forti diversità di assorbimento.

.APPLICAZIONE

Diluizione in peso con acqua: la prima mano fino al 35-40% mentre la seconda al 20%. Applicare le 2 mani a distanza di 4 ore minimo. Per la stesura in mano unica diluire in peso con acqua dal 10% al 15%. L'applicazione può essere eseguita a pennello, rullo di lana e a spruzzo airless.

.CONSERVAZIONE

Teme il gelo. Conservare a temperature superiori a +5 °C ed inferiori a +30 °C. Il materiale se immagazzinato in locali adeguati, ha durata di 2 anni. La stabilità del prodotto travasato ed eventualmente modificato non è garantita in nessun caso. Si consiglia sempre una prova preventiva.

.AVVERTENZE

- Applicare il materiale solo su intonaci stagionati e asciutti.
- Applicare ad una temperatura superiore +5 °C ed inferiore a +35 °C.

.FORNITURA

- Vaso da 5 lt e 14 lt..
- Tinte: disponibile bianco. A richiesta tonalità della cartella colori o con riferimento a campione.

