

SCHEMA TECNICA: **COVER PLUS**

Idropittura lavabile per cartongesso ad altissima copertura.



DESCRIZIONE

COVER PLUS è un'idropittura per interni ad altissima copertura ed elevata opacità, caratteristiche che la rendono particolarmente idonea per applicazioni su cartongesso. Questo prodotto è composto da speciali resine (inodore con VOC=0) emulsionate, inerti selezionati e biossido di titanio, che garantiscono la qualità, ed additivi specifici, che semplificano l'applicabilità. Offre grande traspirabilità e un'ottima copertura anche in una sola mano. Conferisce alle pareti omogeneità, efficacia nel tempo e un gradevole aspetto estetico.

DATI TECNICI

- Peso specifico: 1.680 kg/l ca.
- Consumo: 150-190 g/mq per mano.
- Resa: 8-10 mq/l per mano.

.IMPIEGO

COVER PLUS viene usata come pittura opaca per interni specifica per cartongesso ma può essere applicata anche su intonaci di finitura a calce, calce-cemento e gesso, previa preparazione del fondo.

.PREPARAZIONE DEL FONDO

La superficie da pitturare deve essere asciutta, libera da polvere e sporco, pulita da eventuali tracce di pitture non aderenti, olio, grassi ed altri depositi. Prima di applicare il ciclo di verniciatura, attendere almeno 28 giorni dall'applicazione dell'intonaco di finitura. Nel caso di intonaci sfarinati o particolarmente assorbenti si consiglia l'applicazione del fondo isolante del tipo FISSATIVO A oppure ISOLANTE UNIVERSALE. E' sempre consigliabile effettuare questo trattamento quando la superficie da pitturare presenta forti diversità di assorbimento.

.APPLICAZIONE

Diluizione in peso con acqua: la prima mano fino al 35-40% mentre la seconda al 20%. Applicare le 2 mani a distanza di 4 ore minimo. Per la stesura in mano unica diluire in peso con acqua dal 10% al 15%. L'applicazione può essere eseguita a pennello, rullo di lana e a spruzzo airless.

.CONSERVAZIONE

Teme il gelo. Conservare a temperature superiori a +5 °C ed inferiori a +30 °C. Il materiale se immagazzinato in locali adeguati, ha durata di 2 anni. La stabilità del prodotto travasato ed eventualmente modificato non è garantita in nessun caso. Si consiglia sempre una prova preventiva.

.AVVERTENZE

- Applicare il materiale solo su intonaci stagionati e asciutti.
- Applicare ad una temperatura superiore +5 °C ed inferiore a +35 °C.

.FORNITURA

- Vaso da 5 lt e 14 lt..
- Tinte: disponibile bianco. A richiesta tonalità della cartella colori o con riferimento a campione.

