

SCHEMA TECNICA:

## VELATURA SABBIA

Pittura decorativa lavabile a base acqua per interni ed esterni.



### DESCRIZIONE

VELATURA SABBIA è un prodotto con grandi doti decorative, a base di speciali resine inodore con VOC=0 in dispersione acquosa, una selezione granulometrica di polveri di mica e particolari pigmenti metallizzati finemente dispersi resistenti all'esposizione a luce e alcali. A seconda del tipo di applicazione si possono ottenere effetti velati, ombreggiati e antichizzati, unendo lo stile classico al design moderno. La particolarità di questa finitura è quella di riprodurre riflessi "sabbati", variabili in base all'angolo di riflessione della luce. Il prodotto resiste ai più comuni detersivi, presenta una buona tolleranza ai lavaggi, agli urti ed all'abrasione. Grazie alla sua composizione è adatto anche ad un uso esterno e gode di ottima adesione.

### DATI TECNICI

- Peso specifico: 1.125 kg/l ca
- Consumo: 70-90 g/mq ca
- Resa: 12-16 mq/l ca - variabile in funzione del grado di finitura applicata.

### .IMPIEGO

VELATURA SABBIA viene utilizzata come pittura protettiva e decorativa, elastica, di aspetto opaco ruvido, capace di offrire ottima idrorepellenza e discreta permeabilità al vapore. Può essere impiegato su qualsiasi tipo di supporto murario previa adeguata preparazione del fondo.

### .PREPARAZIONE DEL FONDO

La superficie da decorare deve essere liscia, asciutta, libera da polvere e sporco, risanata da muffe o alghe, pulita da eventuali tracce di pitture non aderenti, olio, grassi ed altri depositi. A tal fine, e specialmente in presenza di pareti imperfette, può essere necessario raschiare meccanicamente o carteggiare e predisporre un supporto perfettamente liscio tramite un rasante di tipo STUCCO IN PASTA o STUCCO IN POLVERE. Per un rendimento qualitativo della decorazione si consiglia l'applicazione della pittura lavabile di tipo ACRIL SUPER MATT, in tinta o meno con la velatura, in base all'effetto che si vuole ricreare. E' sempre consigliabile effettuare questo trattamento quando la superficie presenta impurità o forti diversità di assorbimento.

### .APPLICAZIONE

Il prodotto non ha bisogno di diluizione ma può essere addizionato con acqua fino ad un massimo del 10% in base alla decorazione desiderata e a discrezione dell'applicatore. L'applicazione può avvenire in una o più mani a rullo di lana, pennello, spatola, spugna marina, panno e altri attrezzi, ed in ragione di essi e della differente lavorazione si ottengono effetti variabili. La finitura è asciutta già dopo 24 ore dall'applicazione ma solo dopo circa 10 giorni il prodotto acquisisce le doti di resistenza e lavabilità. Proteggere le pareti esterne dalla pioggia battente per almeno 48 ore, per non compromettere l'effetto decorativo.

### .CONSERVAZIONE

Teme il gelo. Conservare a temperature superiori a +5 °C ed inferiori a +35 °C. Il materiale se immagazzinato in locali adeguati, ha durata di 2 anni. La stabilità del prodotto travasato ed eventualmente modificato non è garantita in nessun caso. Si consiglia sempre una prova preventiva.

### .AVVERTENZE

- Applicare il materiale solo su intonaci stagionati e asciutti.
- Applicare ad una temperatura superiore +5 °C ed inferiore a +35 °C.

### .FORNITURA

- Vaso da 5 lt e 14 lt.
- Tinte: : disponibile argento. A richiesta tonalità della cartella colori o con riferimento a campione.

