

SCHEDA TECNICA: **FISSATIVO A**

Fissativo isolante acrilico all'acqua.



DESCRIZIONE

FISSATIVO A è un liquido composto da speciali polimeri acrilici ed un'accurata selezione di additivi. Penetra particolarmente in profondità del supporto di applicazione ed è molto resistente all'aggressione alcalina in ambiente urbano, rurale, marino ed industriale.

DATI TECNICI

- Peso specifico: 1.020 kg/l ca.
- Residuo secco t.p.: 24% ca.
- Resa: 10/30 mq/l variabile secondo l'assorbimento del fondo.

.IMPIEGO

FISSATIVO A viene applicato come mano di preparazione del fondo e come isolante di pitture o intonaci nuovi e vecchi. Data la sua capacità di formare una sottile pellicola è particolarmente indicato quando si vuole isolare rendendo impermeabile il supporto.

.PREPARAZIONE DEL FONDO

Se il supporto presenta precedenti verniciature, se ne consiglia la normale preparazione tramite spazzolatura, raschiatura ed asportazione delle pitture non aderenti.

.APPLICAZIONE

Diluire 1 lt di FISSATIVO A in 5 lt di acqua (variabile). Applicare un solo strato tramite pennello, rullo di lana o spruzzo airless. Il prodotto necessita di un tempo di essiccazione di circa 30 min.(a +25 °C e 65% UR) ed è consigliato procedere con la stesura della pittura non prima delle 6 ore.

.CONSERVAZIONE

Teme il gelo. Conservare a temperature superiori a +5 °C ed inferiori a +30 °C. Il materiale se immagazzinato in locali adeguati, ha durata di 2 anni. La stabilità del prodotto travasato ed eventualmente modificato non è garantita in nessun caso. Si consiglia sempre una prova preventiva.

.AVVERTENZE

- Arieggiare l'ambiente dove lo si applica.
- Applicare ad una temperatura superiore +5 °C ed inferiore a +35 °C.

.FORNITURA

- Tanica da 5 lt, 10 lt e 20 lt.
- Tinte: Neutro.

