

DESCRIZIONE

FONDO SILOSSANICO è un prodotto composto da speciali polimeri silossanici ed un'accurata selezione di additivi. Caratterizzato da una buona penetrazione in profondità del supporto di applicazione ed è molto resistente all'aggressione alcalina in ambiente urbano, rurale, marino ed industriale. Caratteristica di tale materiale è quella di rendere il supporto impermeabile mantenendone invariate le doti di traspirabilità.

DATI TECNICI

- Peso specifico: 1.396 kg/l ca.
- Granulometria: inferiore a 0,3 mm.
- Resa: 0,2 kg/mq ca.

.IMPIEGO

FONDO SILOSSANICO è utilizzato per ottenere un assorbimento più omogeneo e migliorare l'adesione di pitture e rivestimenti su intonaci a base di gesso, calce e su supporti in calcestruzzo. Tale prodotto viene applicato come mano di preparazione del fondo e come isolante di intonaci nuovi e vecchi.

.PREPARAZIONE DEL FONDO

Se il supporto presenta precedenti verniciature, se ne consiglia la normale preparazione tramite spazzolatura, raschiatura ed asportazione delle pitture non aderenti.

.APPLICAZIONE

Diluizione in peso con acqua: 30-40% (variabile). L'applicazione può essere eseguita a pennello o a rullo di lana. Procedere con la successiva stesura della pittura solamente dopo la perfetta essiccazione del prodotto.

.CONSERVAZIONE

Teme il gelo. Conservare a temperature superiori a +5 °C ed inferiori a +30 °C. Il materiale se immagazzinato in locali adeguati, ha durata di 2 anni. La stabilità del prodotto travasato ed eventualmente modificato non è garantita in nessun caso. Si consiglia sempre una prova preventiva.

.AVVERTENZE

- Applicare il materiale solo su fondi e supporti asciutti con umidità inferiore al 25%.
- Applicare ad una temperatura superiore +5 °C ed inferiore a +35 °C.

.FORNITURA

- Vaso da 5 lt e 14lt.
- Tinte: bianco. A richiesta tonalità della cartella colori o con riferimento a campione..

